

כרטיסים ורישיונות

המערכת מגיעה עם קיבולת מובנית של מקסימום 30 שלוחות, רישיון לשמונה שלוחות IP ושני ערוצי Unified Messaging. על מנת להרחיב את הקיבולת הבסיסית ולהוסיף ממשקי עורך אנלוגיים/דיגיטליים, שלוחות IP/SIP, עורקי IP/SIP, תכונות מתקדמות, Unified Messaging, משתמשי CA Pro, שלוחות סלולאריות, הקלטת שיחות וכו' נדרש להוסיף כרטיסים ורישיונות בהתאם לתכונות ולקיבולת המבוקשים.

כרטיסי ממשקים והרחבת זיכרון

מקט	תיאור	מקט	תיאור
NS1000	מערכת NS1000	NS0161	כרטיס דלת
NS0106	כרטיס פקס	NS0180	כרטיס שני קווי חוץ אנלוגיים / 2 שלוחות רגילות
NS0110	כרטיס DSP S	NS0280	כרטיס ISDN BRI 4 / 2 שלוחות רגילות
NS0111	כרטיס DSP M	NS0290	כרטיס ISDN PRI 2 / שלוחות רגילות
NS0112	כרטיס DSP L	NS0130	כרטיס מתאם למערכות TDA/TDE/NCP
NS0135	כרטיס הרחבת זמן הקלטה לעד 200 שעות	NS0131	כרטיס חיבור NS1000 למערכות NCP
NS0136	כרטיס הרחבת זמן הקלטה לעד 450 שעות	NS0132	כרטיס חיבור NS1000 למערכות TDA/TDE
NS0137	כרטיס הרחבת זמן הקלטה לעד 1000 שעות	NS8290	מתאם IP לעורך ISDN PRI

קיבולת מקסימלית ללא Legacy Gateway

סוג	Stand-Alone	One-look Network
טלפונים	טלפונים אנלוגיים	32
	טלפוני IP KX-NT	1000
	טלפוני SIP KX-UT/3 rd Party	1000
	סה"כ	1000
טלפונים אלחוטיים DECT	אנטנות IP שמונה ערוצים	128
	טלפונים אלחוטיים DECT	512
עורקים	יחידות דלת	16
	H.323	96
	SIP	256
	BRI	128
	PRI	480
	אנלוגיים	32
	סה"כ	600

*קיבולת מקסימלית כולל Legacy Gateway

סוג	Stand-Alone	One-look Network
טלפונים	טלפונים אנלוגיים	1000
	טלפונים דיגיטליים KX-DT/KX-76	1000
	טלפוני IP KX-NT	1000
	טלפוני SIP KX-UT/3 rd Party	1000
	סה"כ	1000
טלפונים אלחוטיים DECT	אנטנות IP שמונה ערוצים	128
	טלפונים אלחוטיים DECT	512
עורקים	יחידות דלת	64
	H.323	96
	SIP	256
	BRI	600
	PRI	600
	אנלוגיים	600
	סה"כ	600

* סוג וכמות הממשקים משתנה בהתאם למארז המחובר (TDA/TDE100/200/600, NCP500/1000)
אנא פנה למשווק מורשה לפרטים נוספים ולבחירת הממשקים והמארזים המתאימים.

**בהתאם להגדרת Capacity Type במערכת

רישיונות הרחבה

סוג רישיון	מקט	תיאור
קיבולת	NSU210	רישיון לעשרה משתמשים Unified Messaging
	NSU220	רישיון לעשרים משתמשים Unified Messaging
	NSU299	רישיון מערכת Unified Messaging
הקלטת שיחות	NSU002	רישיון מנהל הקלטות
	NSU301	רישיון הקלטה למשתמש אחד
	NSU305	רישיון הקלטה לחמישה משתמשים
	NSU310	רישיון הקלטה לעשרה משתמשים
	NSU320	רישיון הקלטה לעשרים משתמשים
	NSU399	רישיון הקלטה מערכתי
	NSE101	רישיון למשתמש אחד Mobile Extension
שלוחה סלולארית	NSE105	רישיון לחמישה משתמשים Mobile Extension
	NSE110	רישיון לעשרה משתמשים Mobile Extension
	NSE120	רישיון לעשרים משתמשים Mobile Extension
	NSF101	רישיון ממשק CTI
CTI	NSA010	רישיון Thin Client
	NSA020	רישיון יישום אחד CSTA Multiplexer
	NSA201	רישיון למשתמש אחד CA Pro
	NSA205	רישיון לחמישה משתמשים CA Pro
	NSA210	רישיון לעשרה משתמשים CA Pro
	NSA240	רישיון לארבעים משתמשים CA Pro
	NSA249	רישיון ל-128 משתמשים CA Pro
	NSA301	רישיון למשתמש אחד CA Supervisor
	NSA401	רישיון למשתמש אחד CA Console
	NSA901	רישיון למשתמש אחד CA Network
	NSA905	רישיון לחמישה משתמשים CA Network
	NSA910	רישיון לעשרה משתמשים CA Network
	NSA940	רישיון לארבעים משתמשים CA Network
	NSA949	רישיון ל-128 משתמשים CA Network
Call Center	NSF201	רישיון להפעלת תכונות Call Center

סוג רישיון	מקט	תיאור
קיבולת	NSM005	רישיון הרחבת קיבולת לעד 50 שלוחות
	NSM010	רישיון הרחבת קיבולת לעד 100 שלוחות
	NSM030	רישיון הרחבת קיבולת לעד 300 שלוחות
עורקי IP	NSM099	רישיון הרחבת קיבולת לעד מקסימום קיבולת
	NSM102	רישיון 2 ממשקי IP-GW/SIP TRUNK
	NSM104	רישיון 4 ממשקי IP-GW/SIP TRUNK
	NSM108	רישיון 8 ממשקי IP-GW/SIP TRUNK
	NSM116	רישיון 16 ממשקי IP-GW/SIP TRUNK
שלוחות	NSM201	רישיון 1 שלוחת IP כולל Softphone
	NSM205	רישיון 5 שלוחות IP כולל Softphone
	NSM210	רישיון 10 שלוחות IP כולל Softphone
	NSM220	רישיון 20 שלוחות IP כולל Softphone
	NSM501	רישיון 1 שלוחת IP
	NSM505	רישיון 5 שלוחות IP
	NSM510	רישיון 10 שלוחות IP
	NSM520	רישיון 20 שלוחות IP
	NSM701	רישיון 1 שלוחת SIP
	NSM705	רישיון 5 שלוחות SIP
	NSM710	רישיון 10 שלוחות SIP
	NSM720	רישיון 20 שלוחות SIP
	NSN001	רישיון One-look Networking
	NSN002	רישיון QSIG Network
Networking	NSN101	רישיון להפעלת תכונות Router
	NSN216	רישיון להפעלת 16 ערוצי VPN
	NSU001	רישיון הרחבת זמן הקלטה משעתיים ל-15 שעות
Unified Messaging	NSU003	רישיון גיבוי הודעות
	NSU102	רישיון 2 ערוצים Unified Messaging
	NSU104	רישיון 4 ערוצים Unified Messaging
	NSU201	רישיון למשתמש אחד Unified Messaging
	NSU205	רישיון לחמישה משתמשים Unified Messaging

מפרט טכני

KX-NS1000					
Main CPU		650MHz Dual Core			
Power Input		100 V AC to 130 V AC: 0.95 A/200 V AC to 240 V AC: 0.6 A; 50 Hz/60 Hz			
Power Consumption (when fully mounted)		50 W (240 V: 132 VA, 200 V: 120 VA, 130 V: 104 VA, 100 V: 95 VA)			
External Backup Battery		External battery port is not supported.			
		Support UPS: USB2.0: 1 port (Connector: Type A)			
Memory Backup Duration		7 years			
Dialling	Trunk	Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps			
		Tone (DTMF) Dialling with Caller ID (FSK/DTMF)			
		1600 Ω Maximum			
	Extension	Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps			
		Tone (DTMF) Dialling with Caller ID (FSK/DTMF)			
		SLC1 port supports PFT in combination with the LCOT1 port connected to an analogue trunk.			
Mode Conversion		DP-DTMF, DTMF-DP			
Ring Frequency		20 Hz/25 Hz (selectable)			
Operating Environment	Temperature	0 °C to 40 °C			
	Humidity	10 % to 90 % (non-condensing)			
Conference Call Trunk		From 24 x 3-party conference call to 9 x 8-party conference call			
		1 port (Level Control: -31.5 dB to +31.5 dB per 0.5 dB)			
Music on Hold (MOH)		MOH: Selectable Internal/External Music Source port			
External Paging		1 port (Volume Control: -15 dB to +15 dB per 0.5 dB)			
Serial Interface Port		RS-232C	1 (maximum 115.2 kbps)		
RJ45 Port	MNT Port	1 (for PC connection)	10BASE-T/100BASE-		
	LAN Port	1 (for LAN connection)	TX/1000BASE-T		
	WAN Port ¹	1 (for WAN connection)	(Auto MDI/ MDI-X)		
Connection Cable	Trunk	RJ45			
	Extension	RJ45			
	Paging Output	1 conductor jack			
	Music on Hold Input	1 conductor jack			
Air-cooling Method		Fan			
Dimension		430 mm (W) x 88 mm (H) x 340 mm (D)			
Weight (when fully mounted)		Under 5.1 kg			