

כרטיסים ורישיונות

המערכת מגיעה עם יכולת מובנית לחיבור 6 קווי חוץ אנלוגיים, 2 שלוחות דיגיטליות ו-16 שלוחות רגילות. על מנת להרחיב את הקיבולת הבסיסית ולהוסיף ממשקי עורק אנלוגיים/דיגיטליים, שלוחות SIP/IP, עורקי SIP/IP, Unified Messaging, משתמשי CA Pro, שלוחות סלולאריות, הקלטת שיחות וכו' נדרש להוסיף כרטיסים ורישיונות בהתאם לתכונות ולקיבולת המבוקשת.

כרטיסי ממשקים והרחבת זיכרון

מקט	תיאור
NS5162	כרטיס 2 יחידות דלת
NS5170	כרטיס 4 שלוחות משולב (HYBRID)
NS5171	כרטיס 8 שלוחות דיגיטליות
NS5172	כרטיס 16 שלוחות דיגיטליות
NS5173	כרטיס 8 שלוחות רגילות כולל שיחה מזוהה ונורית הודעה
NS5174	כרטיס 16 שלוחות רגילות כולל שיחה מזוהה ונורית הודעה
NS5180	כרטיס 6 קווי חוץ אנלוגיים כולל שיחה מזוהה
NS5290	כרטיס ISDN PRI
TDA0196	כרטיס מודם

מקט	תיאור
NS500	מערכת NS500 כולל ממשקים לחיבור 6 קווי חוץ אנלוגיים, 2 שלוחות דיגיטליות ו-16 שלוחות רגילות
NS520	מארז הרחבה כולל ממשקים לחיבור 16 שלוחות רגילות
NS5110	כרטיס DSP S
NS5111	כרטיס DSP M
NS5112	כרטיס DSP L
NS5130	כרטיס חיבור מארזי הרחבה
NS5134	כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 40 שעות
NS5135	כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 200 שעות
NS5136	כרטיס הגדלת זמן הקלטה לעד 400 שעות

רישיונות הרחבה

סוג רישיון	מקט	תיאור
הקלטת שיחות	NSU002	רישיון מנהל הקלטות
	NSU301	רישיון הקלטה למשתמש אחד
	NSU305	רישיון הקלטה לחמישה משתמשים
	NSU310	רישיון הקלטה לעשרה משתמשים
	NSU320	רישיון הקלטה לעשרים משתמשים
	NSU399	רישיון הקלטה מערכתי
שלוחה סלולארית	NSE101	רישיון למשתמש אחד Mobile Extension
	NSE105	רישיון לחמישה משתמשים Mobile Extension
	NSE110	רישיון לעשרה משתמשים Mobile Extension
	NSE120	רישיון לעשרים משתמשים Mobile Extension
CTI	NSF101	רישיון ממשק CTI
Call Center	NSF201	רישיון Call Center ממופר
Communication Assistant	NSA010	רישיון Thin Client
	NSA020	רישיון יישום אחד CSTA Multiplexer
	NSA201	רישיון למשתמש אחד CA Pro
	NSA205	רישיון לחמישה משתמשים CA Pro
	NSA210	רישיון לעשרה משתמשים CA Pro
	NSA240	רישיון לארבעים משתמשים CA Pro
	NSA249	רישיון ל-128 משתמשים CA Pro
	NSA301	רישיון למשתמש אחד CA Supervisor
	NSA401	רישיון למשתמש אחד CA Console
	NSA901	רישיון למשתמש אחד CA Network
	NSA905	רישיון לחמישה משתמשים CA Network
	NSA910	רישיון לעשרה משתמשים CA Network
	NSA940	רישיון לארבעים משתמשים CA Network
	NSA949	רישיון ל-128 משתמשים CA Network

סוג רישיון	מקט	תיאור
עורקי IP	NSM102	רישיון 2 ממשקי IP-GW/SIP TRUNK
	NSM104	רישיון 4 ממשקי IP-GW/SIP TRUNK
	NSM108	רישיון 8 ממשקי IP-GW/SIP TRUNK
	NSM116	רישיון 16 ממשקי IP-GW/SIP TRUNK
שלוחות	NSM201	רישיון 1 שלוחת IP כולל Softphone
	NSM205	רישיון 5 שלוחות IP כולל Softphone
	NSM210	רישיון 10 שלוחות IP כולל Softphone
	NSM220	רישיון 20 שלוחות IP כולל Softphone
	NSM501	רישיון 1 שלוחת IP
	NSM505	רישיון 5 שלוחות IP
	NSM510	רישיון 10 שלוחות IP
	NSM520	רישיון 20 שלוחות IP
	NSM701	רישיון 1 שלוחת SIP
	NSM705	רישיון 5 שלוחות SIP
	NSM710	רישיון 10 שלוחות SIP
	NSM720	רישיון 20 שלוחות SIP
Networking	NSN001	רישיון One-look Networking (החל מגרסה 2)
	NSN002	רישיון QSIG Network
Unified Messaging	NSU003	רישיון גיבוי הודעות
	NSU102	רישיון 2 ערוצים Unified Messaging
	NSU104	רישיון 4 ערוצים Unified Messaging
	NSU201	רישיון למשתמש אחד Unified Messaging
	NSU205	רישיון לחמישה משתמשים Unified Messaging
	NSU210	רישיון לעשרה משתמשים Unified Messaging
	NSU220	רישיון לעשרים משתמשים Unified Messaging
	NSU299	רישיון מערכתי Unified Messaging

קיבולת מקסימלית*

סוג	מארז בסיס	קיבולת מקסימלית (מארז בסיס ושלושה מארזי הרחבה)
	32	128
	18/24**	66/96**
	8	32
	128	128
	128	128
	162/168**	258/288**
טלפונים אלחוטיים DECT	4	16
	2	8
	16	16
	128	128
יחידות דלת	2	8
	32	32
עורקים	64	64
	30	120
	12	48
	100	190

* סוג וכמות הממשקים המקסימלית משתנה בהתאם לקונפיגורציה המבוקשת, אנא פנה למשווק מורשה לפרטים נוספים ולבחירת הממשקים והמארזים המתאימים לקונפיגורציה המבוקשת. ** כולל שימוש בתכונת DXDP המאפשרת לחבר לטלפון דיגיטלי, טלפון עצמאי דיגיטלי נוסף ללא צורך בהוספת ממשק נוסף.

מפרט טכני

		KX-NS500	KX-NS520
Main UPU		Cortex A8 600 MHz	Cortex A8 300 MHz
Power Input		V AC to 130 V AC: 2.2 A/200 V AC to 240 V AC: 1.3 A; 50 Hz/60Hz 100	
Power Consumption (when fully mounted)		110W	
External Backup Battery		External battery port is supported	
Memory Backup Duration		years 7	
Dialing	Trunk	Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps Tone (DTMF) Dialing	
	Extension	Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps Tone (DTMF) Dialing	
Mode Conversion		DP-DTMF, DTMF-DP	
Ring Frequency		20 Hz/25 Hz (selectable)	
Operating Environment	Temperature	0°C to 40°C	
	Humidity	10% to 90% (non-condensing)	
Conference Call Trunk		From 10 x 3-party conference call to 4 x 8-party conference call	
Music on Hold (MOH)		Maximum 8 ports (Level Control: -31.5 dB to +31.5 dB per 0.5 dB) MOH: Selectable Internal/External Music Source port	
External Paging		Maximum 8 ports (Level Control: -31.5 dB to +31.5 dB per 0.5 dB)	
LAN Port		1 (for LAN connection) 10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X)	
Extension Connection Cable	SLT	1-pair wire (T, R)	
	DPT	1-pair wire (D1, D2) or 2-pair wire (T, R, D1, D2)	
	PT-interface CS	1-pair wire (D1, D2)	
	PT-interface CS (High-density)	4-pair wire (D1, D2)	
	DSS Console and Add-on Key Module	1-pair wire (D1, D2)	
Air-cooling Method		Fan	
Dimension		430 mm (W) x 88 mm (H) x 367 mm (D)	
Weight (when fully mounted)		Under 4.5 kg	